直管型LEDランプ**SELELA**



✓ SELELAは純・国産製

主要部品を国内メーカー採用すると共に、 国内のISO9001・ISO14001取得工場にて 製造しております。

■ 高品質のLED素子を採用

信頼のある日亜化学工業株式会社製のLEDを採用し、 安心してお使い頂けます。



● 安心・安全な電源別置タイプ

電源を別置にすることでLED素子の放熱を十分に行い 長寿命を確実にしております。 またPSE規格に適合しており、安心してお使い頂けます。

🥖 既存の器具に取付可能

簡単な工事をする事で、 現在ご使用の蛍光灯器具を利用でき、 資源のムダを軽減しECOに貢献します。

✓ CO₂の排出量を削減

電力消費量の削減によりCO2の排出量を削減します。 地球温暖化防止に役立ちます。

≰外線の発生がない

虫が寄りにくく、夏でも快適に過ごせます。 大切な美術品等も傷める心配がありません。

電子機器にやさしい

電磁波などによるノイズが少ないため 従来の蛍光灯で影響が出ていた電子機器にも 影響を及ぼすことはありません。


● 衝撃に強く災害時でも安心

ポリカーボネート製チューブは衝撃・熱に強く 割れにくい安全性を重視した製品です。 災害時の有毒なガスの発生もありません。

#SELFI A


SELELA の特徴

SELELA 直下照度




※弊社測定値。データはあくまでも目安であり、その値を保証するものではありません。


配光曲線 SDLL-S40-001



配光曲線 SDLL-H40-001




商品外観図



※拡散乳白色ケースは内側のLEDは見えません。



配線工事イメージ



※配線変更工事は、電気工事事業法に基づく電気工事業者に依頼してください。 詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。

付属

長寿命の専用電源

設計寿命は、80,000hrで製作しています。 SELELAシリーズの寿命が40,000hrなので安心してお使い頂けます。 (寿命時間は、保証値ではありません。)

※電源は PSE規格に適合しております。 ※JET認証マーク取得済。



製品仕様

※RoHS指令に適合

シリーズ名	SELELA	
型式	SDLL-S40-001	SDLL-H40-001
カバー色	乳白色	クリア
消費電力	23W	
光源色	昼白色	
色温度	5,000K	
演色性	70 (Ra)	
入力電力	AC100V ∼ 200V	
周波数	50Hz/60Hz	
全光束	1,870lm	2,050lm
照度(直下1m)	400Lux	580Lux
寿命	40,000hr **	
動作環境	-10℃ ~ 35℃	
口金	G13	
主要材料(本体)	ポリカーボネート/アルミ	
外形寸法(本体)	1,198mm× Ф26mm	
重量(本体)	320g	

※初期照度の70%になる時間で、保証値ではありません。

● SELELAシリーズ保証について

- ・弊社が製品の故障と判断した場合には、製品を無償にて交換または修理させていただきます。

● パンフレットに関するご注意

- ・記載されている数値は、ご使用環境やご使用状況によって異なります。 製品としてこれを保証するものではありません。 ・商品改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

■ 製造元



SEIDEN GROUP

株式 **成電**

〒370-0871 群馬県高崎市上豊岡町571-9 TEL. 027-343-5111 http://www.seidenkogyo.co.jp 担当/企画室·神保

■ お問い合わせ先